

AC-DC moduler til PCB, 1 – 3 W

Switch power moduler til PCB montage. Designet i henhold til nedenstående specifikationer:

- Kompakt størrelse, lav pris
- Indgangsspænding: 90-264VAC, 50/60 Hz
- Fast standard output eller special output
- Indstøbt mod støv og fugt
- Brandhæmmende plastik hus UL94V-0
- Isolations spænding: 4200VAC
- Høj effektiv – lav temperaturstigning
- Lavt standby forbrug og lækstrøm
- Overbelastning beskyttelse (OLP)
- Kortslutningsbeskyttet (OSP)
- Overtemperaturbeskyttelse (OTP)
- Integreret EMC kredsløb




Specifikationer

Effekt: 1-3 W
 Output: 3.3-24 VDC
 Tomgangsforbrug: 0.3 W
 Ripple: < 50 mV
 Lækstrøm: < 0.1 mA
 Støj: < 5% Uout
 Omgivelses Temp: 70°C, maks.
 I henhold til: EN90950




Teknisk specifikation

Udgangsspænding	Udgangsstrøm	Spændingsnøjagtighed	Beskyttelse
3.3 V DC / 1W	300 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
5.0 V DC / 1W	200 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
12 V DC / 1W	85 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
24 V DC / 1W	42 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
5.0 V DC / 3W	600 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
12.0 V DC / 3W	250 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP
24.0 V DC / 3W	125 mA	+/- 7 %	OLP, OSP OTP



Bottom View



Der tages forbehold for trykfej og ændringer i produktens specifikationer.