

Ringkerne transformer - åben

Åben standard ringkerne transformer, primær 230 VAC og 2 sekundære

Standard ringkerne transformere designet i henhold til følgende specifikationer.

- Sikkerheds- og skilletransformere af høj kvalitet til brug i styring og generel brug
- Høj kvalitet med minimal tab og lav brum
- To sekundære viklinger
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- Miljøvenlig, lav udstråling (gode EMC egenskaber)
- 100% elektrisk og højspændingstestet



Specifikationer

Effekt: 15 – 3500 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 230 VAC
 Sekundær: 2x (6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 40, 45, 50, 55, 115) VAC
 Isolation: 4 kV RMS
 Temp. stigning: 55°
 Temp. klasse: A (105°)
 I henhold til: EN61558-1
 Mærkning: UL og CE
 Godkendelse: UL506, UL60601-1



Teknisk specifikation

Effekt [VA]	Sekundær[V]	Ydermål YD x ID x H [mm]	Vægt [kg]
15	2x (6, 9, 12, 15, 18, 24)	60 x 20 x 28	0,27
30	2x (6, 9, 12, 15, 18, 24)	70 x 25 x 32	0,45
50	2x (9, 12, 15, 18, 24, 55)	80 x 30 x 34	0,65
80	2x (9, 12, 15, 18, 24, 55)	90 x 35 x 36	0,90
100	2x (9, 12, 15, 18, 24, 55)	90 x 37 x 42	1,10
120	2x (12, 15, 18, 24, 55)	90 x 37 x 48	1,30
160	2x (12, 15, 18, 24, 55)	100 x 35 x 45	1,55
200	2x (12, 15, 18, 24, 55, 115)	115 x 40 x 45	1,90
250	2x (24, 30, 40, 45, 50, 55, 115)	115 x 40 x 52	2,40
300	2x (24, 30, 40, 45, 50, 55, 115)	117 x 40 x 60	2,70
400	2x (24, 30, 40, 45, 50, 55, 115)	130 x 40 x 55	3,35
500	2x (24, 30, 40, 45, 50, 55, 115)	135 x 50 x 68	4,00
800	2x (24, 30, 45, 50, 55, 115)	160 x 58 x 78	6,40
1000	2x (24, 30, 45, 50, 55, 115)	172 x 70 x 85	8,40
1500	2x (45, 50, 55, 115)	172 x 65 x 90	9,60
2000	2x (50, 55, 115)	238 x 90 x 75	13,00
2500	2x (50, 55, 115)	245 x 80 x 85	15,00
3000	2x (50, 55, 115)	240 x 85 x 105	20,50
3500	2x (50, 55, 115)	240 x 80 x 105	22,00