



Ringkerne transformer – åben

Åben standard ringkerne transformer, primær 400 VAC og 1 sekundær

Standard ringkerne transformere designet i henhold til følgende specifikationer.

- Sikkerheds- og skilletransformere af høj kvalitet til brug i styring og generel brug
- Høj kvalitet med minimal tab og lav brum
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- Miljøvenlig, lav udstråling (gode EMC egenskaber)
- 100% elektrisk og højspændingstestet

Specifikationer

Effekt: 15 – 3500 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 400 VAC
 Sekundær: 12, 24, 42, 48, 115 or 230 VAC
 Isolering: 4 kV RMS
 Temp. stigning: 55°
 Temp. klasse: A (105°)
 I henhold til: EN61558-1
 Mærkning: UL and CE
 Godkendelse: UL506



Teknisk specifikation

Effekt [VA]	Sekundær[V]	Ydermål YD x ID x H [mm]	Vægt [kg]
15	12, 24, 42, 48, 115, 230	60 x 20 x 28	0,27
30	12, 24, 42, 48, 115, 230	70 x 25 x 32	0,45
50	12, 24, 42, 48, 115, 230	80 x 30 x 34	0,65
80	12, 24, 42, 48, 115, 230	90 x 35 x 36	0,90
100	12, 24, 42, 48, 115, 230	90 x 37 x 42	1,10
120	12, 24, 42, 48, 115, 230	90 x 37 x 48	1,30
160	12, 24, 42, 48, 115, 230	100 x 35 x 45	1,55
200	12, 24, 42, 48, 115, 230	115 x 40 x 45	1,90
250	24, 42, 48, 115, 230	115 x 40 x 52	2,40
300	24, 42, 48, 115, 230	117 x 40 x 60	2,70
400	24, 42, 48, 115, 230	130 x 40 x 55	3,35
500	24, 42, 48, 115, 230	135 x 50 x 68	4,00
800	42, 48, 115, 230	160 x 58 x 78	6,40
1000	48, 115, 230	172 x 70 x 85	8,40
1500	115, 230	172 x 65 x 90	9,60
2000	115, 230	238 x 90 x 75	13,00
2500	115, 230	245 x 80 x 85	15,00
3000	230	240 x 85 x 105	20,50
3500	230	240 x 80 x 105	22,00

Der tages forbehold for trykfejls- og ændringer i produktens specifikationer.